

DOUBLE WIRE FEEDER

Nuriş çift tel sürme ünitesi, özel tasarımı sayesinde lazer kaynak makinenizin performansını optimize etmektedir. Çift tel kullanımı ve güçlü tel sürme motoru, hızlı ve verimli işlemler sunarak operatörlere hassas kontrol imkânı sağlar. Hem tek tel sürme hem de çift tel sürme fonksiyonu ile maliyet tasarrufu, yüksek kaliteli kaynaklar ve rekabet avantajı elde etmenizi destekler, işlemlerinizi hızlandırarak üretkenliği artırır.

Nuriş NL1500W ve NL2000W lazer kaynak makineleri ile kullanıma uygundur.

DOUBLE WIRE FEEDER

Stok Kodu: NYNSIN02700

| Parametreler | |
|-------------------------|---|
| Giriş | 220±5% 50Hz |
| Maksimum Güç | 150W |
| Maksimum Akım | 6.5 A |
| Tel sürme hızı | 15-600 cm/dak |
| Tel çapları | TEK TEL : 0.8/1.0/1.2/1.6 mm ÇİFT TEL : 1.6/2.0/2.5 mm |
| Kaynak Teli Özellikleri | Ağırlık: <20 kg |
| Boyutlar | 575mm x 250mm x 670mm |
| Ağırlık | 30 kg |
| Garanti | 2 yıl |

