

## LN800W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Geliştirilmiş pulse sistemi ile iş parçasını deforme etmeden sıçrantsız kaynak yapar. Alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeler için uygundur. Sinerjik fonksiyonu sayesinde her türlü ilave tel, tel çapı ve koruyucu gaz tipine göre kaynak programlarını kullanarak, malzeme kalınlığı, tel hızı veya akım değerlerinden herhangi biri seçildiğinde, çıkış voltajını kendi ayarlayarak uygun kaynak prosesini seçer.

LN800W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Stok Kodu: NMIMSW80002

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	24 kVA
Akım Ayar Bölgesi	30A – 800A
Açık Devre Voltajı	85V
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 44V
Kaynak Gerilimi	44V
Rejim (MIG modu, 40°C)	800A, %35 550A, %100
Ağırlık	93.6 kg
Makine Boyutları	1350x1000x573
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Havali, LN800A Sulu, LN800W
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO <sub>2</sub> Isıtıcı (24V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (70 mm <sup>2</sup> )
Güç Kablosu	3 metre (4x4 mm <sup>2</sup> )
Ara Bağlantı Paketi	5 metre
Araba	Standart



**LN800W Synergic Double Pulse**